

# DAIKIN



## Solo R

### Prisvärd och effektiv

### Rätt val för god ekonomi.

Den nya prisvärda väggmodellen Solo R använder det nya miljövänliga och effektiva köldmediet R-32. Utmärkt för både värme och luftkonditionering. Diskret design och mycket tystgående.



### Bra ränta på investeringen

Varje krona som används för driften kan ge upp till fyra kronor tillbaka som värme. Solo R är därmed en mycket bra investering.

- Wifistyrning finns som tillval
- Luftrenande filter
- Svalkande luftkonditionering på sommaren
- Steglös inomhustemperatur 10 till 30 grader
- Automatisk återstart vid strömavbrott



## Solo R

### Tekniska data

INOMHUSENHET				Solo R 20	Solo R 25	Solo R 35	Solo R 50	Solo R 60	Solo R 71	
<b>Effektivitetsdata</b>				FTXP20K3+RXP20K3	FTXP25K3+RXP25K3	FTXP35K3+RXP35K3	FTXP50K3+RXP50K3	FTXP60K3+RXP60K3	FTXP71K3+RXP71K3	
Dimensioner	Höjd x Bredd x Djup	mm	286x770x225			295x990x263				
Vikt		kg	9			13,5				
Luftfilter	Typ	Saranet / Titanapatit								
Kylkapacitet	Min./Nom./Max.	kW	1,3 / 2,0 / 2,6	1,3 / 2,5 / 3,0	1,3 / 3,5 / 4,0	1,7 / 5,0 / 6,0	1,7 / 6,0 / 7,0	2,3 / 7,1 / 7,3		
Värmekapacitet	Min./Nom./Max.	kW	1,3 / 2,5 / 3,5	1,3 / 3,0 / 4,0	1,3 / 4,0 / 4,8	1,7 / 6,0 / 7,7	1,7 / 7,0 / 8,0	2,3 / 8,2 / 9,0		
Effektförbrukning	Kyla	Nom.	0,50	0,65	1,01	1,39	1,82	2,69		
	Värme	Nom.	0,52	0,69	1,00	1,58	1,93	2,57		
Ljudtrycksnivå	Kyla	Hög/Låg/Tyst drift	39/25/20	40/26/20	43/27/20	43/34/31	45/36/33	46/37/34		
	Värme	Hög/Låg/Tyst drift	39/28/21	40/28/21	40/29/21	44/35/32	44/35/32	45/36/33		
Årstidsrelaterad verkningsgrad (enligt EN14825)	Kyla	Energiklass	A++						A	
		Pdesign	2,0	2,5	3,5	5,0	6,0	7,1		
		SEER	6,79	6,92	6,62	6,72	6,82	5,30		
		Årlig energiförbrukning	103	126	185	260	308	469		
	Värme (genomsnittsklimat)	Energiklass	A++				A+		A	
		Pdesign	2,2	2,4	2,8	4,6	4,8	6,2		
		SCOP/A	4,65	4,61	4,64	4,10		3,81		
		Årlig energiförbrukning	662	728	845	1571	1640	2279		
Nominell verkningsgrad	EER	4,02	3,83	3,49	3,61	3,29	2,64			
	COP	4,77	4,36	4,02	3,80	3,63	3,19			

  

Utomhusenhet				RXP20K3	RXP25K3	RXP35K3	RXP50K3	RXP60K3	RXP71K3
Dimensioner	Enhet	Höjd x Bredd x Djup	mm	550x765x285			735x825x300		734x870x320
Vikt	Enhet		kg	32			47		56
Ljudeffektsnivå	Kyla		dB(A)	60		62	61	63	66
	Värme		dB(A)	61		62	61	63	65
Ljudtrycksnivå	Kyla	Hög	dB(A)	46		48	47	49	52
	Värme	Hög/Låg	dB(A)	47		48	49		52
Driftområde	Kyla	Omgivning	Min.~Max.	°CTT					
	Värme	Omgivning	Min.~Max.	°CVT					
Köldmedium	Typ	R-32							
	Mängd		kg	0,76			1,4	1,45	1,15
			TCO <sub>2</sub> eq	0,5			0,9	1,0	0,780
	GWP	675							
Strömförsörjning	Fas / Frekvens / Spänning		Hz / V	1~ / 50 / 230					
Spänning / Rek. avsäkring			V/A	230 / 10			230 / 16		230 / 20



FTXP-K3



ARC480A11



RXP-K3



WLAN-  
STYRNING  
VIA APP

TILLBEHÖR